



SERENA

GI BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

VOCE DI CAPITOLATO

Serena è una piastra in calcestruzzo a doppio strato per pavimentazioni. Di forma rettangolare e dimensioni mm 367x244, spessore nominale mm 60. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e le facce laterali presentano dei distanziatori non passanti per formare sempre una fuga costante di circa 2 mm tra piastre contigue. La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente ribassate di 3-4 mm. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.

Stabilimento: Parma.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) tel.

0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com



SERENA

GI BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

VOCE DI CAPITOLATO

Serena è una piastra in calcestruzzo a doppio strato per pavimentazioni. Di forma rettangolare e dimensioni mm 390x260, spessore nominale mm 60. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e le facce laterali presentano dei distanziatori non passanti per formare sempre una fuga costante di circa 2 mm tra piastre contigue. La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente ribassate di 3-4 mm. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.

Stabilimento: Salerno.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) tel.

0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com



SERENA

GI BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

VOCE DI CAPITOLATO

Serena è una piastra in calcestruzzo a doppio strato per pavimentazioni. Di forma rettangolare e dimensioni mm 375x250, spessore nominale mm 60. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e le facce laterali presentano dei distanziatori non passanti per formare sempre una fuga costante di circa 2 mm tra piastre contigue. La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente ribassate di 3-4 mm. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.

Stabilimento: Treviso.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com

SERENA BURATTATO



GI BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

VOCE DI CAPITOLATO

Serena è una piastra in calcestruzzo a doppio strato per pavimentazioni. Di forma rettangolare e dimensioni mm 367x244, spessore nominale mm 60. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e le facce laterali presentano dei distanziatori non passanti per formare sempre una fuga costante di circa 2 mm tra piastre contigue. La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente ribassate di 3-4 mm. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339. I masselli sono sottoposti ad un trattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla pavimentazione posata l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.

Stabilimento: Parma.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) tel.

0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com

SERENA BURATTATO



GI BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

VOCE DI CAPITOLATO

Serena è una piastra in calcestruzzo a doppio strato per pavimentazioni. Di forma rettangolare e dimensioni mm 375x250, spessore nominale mm 60. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e le facce laterali presentano dei distanziatori non passanti per formare sempre una fuga costante di circa 2 mm tra piastre contigue. La faccia superiore presenta una superficie tipo pietra fagliata con zone irregolarmente ribassate di 3-4 mm. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339. I masselli sono sottoposti ad un trattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla pavimentazione posata l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.

Stabilimento: Treviso.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) tel.

0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com