




# TASSELLO 6

**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

Il modulo Tassello è un massello speciale ideato da Tegolaia con funzione di chiusura laterale di aree pavimentate con Betonella® senza dover ricorrere a tagli, oppure per ricavare originali riquadrature all'interno di superfici sempre pavimentate con Betonella®. Tassello viene prodotto nel colore antracite e viene sottoposto ad un trattamento di fagliatura degli spigoli, acquistando l'aspetto dei cubetti di basalto o porfido.

## Dimensioni cm:



<b>Spessore:</b>	6 cm
<b>Peso:</b>	3,87 kg/pz
<b>Colori:</b>	nero



Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 30 q.li per asse, strade di accesso residenziali, parcheggi di autoveiture, traffico occasionale di automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di servizio, cortili di abitazioni private.

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Tassello è conforme

<b>Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:</b>	$\geq 3,6$ MPa
<b>Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:</b>	$\geq 250$ N/nm
<b>Resistenza allo scivolamento:</b>	Soddisfacente
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	Classe 3 marcatura H
<b>Durabilità - assorbimento d'acqua:</b>	$W_a \leq 6\%$ classe 2 marcatura B



## VOCI DI CAPITOLATO

Elemento di complemento in calcestruzzo per pavimentazione esterna in masselli autobloccanti, di forma parallelepipedica con pianta rettangolare di dimensioni mm 52,5x105, spessore mm 60. I bordi superiori sono configurati a spigolo vivo e in corrispondenza della mezzaria più corta del massello è stato ricavato un incavo a V, profondo mm. 20, che ha la funzione, una volta posata la pavimentazione e riempiti i giunti di sabbia, tra masselli contigui, di far apparire il massello come fossero due piccoli cubetti di pianta mm 52x47; questo incavo infatti si riempirà pure di sabbia. Il massello, dopo essere stato prodotto e stagionato, prima della commercializzazione, viene sottoposto ad un processo di fagliatura degli spigoli che appariranno sbrecciati, dando alla pavimentazione l'effetto finale di un selciato in blocchetti di porfido, granito od altra pietra naturale, spaccati a mano.

Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.

## RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com



# TASSELLO 8

**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

Il modulo Tassello è un massello speciale ideato da Tegolaia con funzione di chiusura laterale di aree pavimentate con Betonella® senza dover ricorrere a tagli, oppure per ricavare originali riquadrature all'interno di superfici sempre pavimentate con Betonella®. Tassello viene prodotto nel colore antracite e viene sottoposto ad un trattamento di fagliatura degli spigoli, acquistando l'aspetto dei cubetti di basalto o porfido.

## Dimensioni cm:



<b>Spessore:</b>	8 cm
<b>Peso:</b>	4,10 kg/pz
<b>Colori:</b>	quarzato bianco, nero



Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 30 q.li per asse, strade di accesso residenziali, parcheggi di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di servizio, cortili di abitazioni private.

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Tassello è conforme

<b>Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:</b>	≥ 3,6 MPa
<b>Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:</b>	≥ 250 N/nm
<b>Resistenza allo scivolamento:</b>	Soddisfacente
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	Classe 4 marcatura I
<b>Durabilità - assorbimento d'acqua:</b>	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B



## VOCI DI CAPITOLATO

Elemento di complemento in calcestruzzo per pavimentazione esterna in masselli autobloccanti, di forma parallelepipedica con pianta rettangolare di dimensioni mm 60x120, spessore mm 80. I bordi superiori sono configurati a spigolo vivo e in corrispondenza della mezzaria più corta del massello è stato ricavato un incavo a V, profondo mm. 20, che ha la funzione, una volta posata la pavimentazione e riempiti i giunti di sabbia, tra masselli contigui, di far apparire il massello come fossero due piccoli cubetti di pianta mm 60x54; questo incavo infatti si riempirà pure di sabbia. Il massello, dopo essere stato prodotto e stagionato, prima della commercializzazione, viene sottoposto ad un processo di fagliatura degli spigoli che appariranno sbrecciati, dando alla pavimentazione l'effetto finale di un selciato in blocchetti di porfido, granito od altra pietra naturale, spaccati a mano.

Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2008) emessa da un istituto accreditato.

## RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com